RESTAURER / TRANSFORMER UNE MAISON ANCIENNE EN LOIRE-ATLANTIQUE



LA CHAUMIÈRE BRIÉRONNE

INTRODUCTION

La chaumière ainsi que son implantation paysagère est une spécificité architecturale du marais de Brière. Paysage de zones humides, le

marais de Brière était entretenu notamment grâce à la coupe des roselières qui servaient à recouvrir les toitures des chaumières.

RECOMMANDATIONS

- Conserver le chaume comme matériau de couverture.
- Préférer enduire ou chauler les moellons avec de la chaux plutôt que de les laisser apparents.
- Maintenir la composition des façades très peu percées
- Préférer le pignon* si vous devez créer une grande ouverture.

Cf Fiche technique n°9 — « Les toitures en chaume »

Caractéristiques de la chaumière :

- Volume simple en rez-de-chaussée accueillant une toiture à deux pentes couverte de chaume.
- Hauteur du toit étant au moins égale à la hauteur du rez-de-chaussée de l'habitation.
- Pignons* aveugles (sans ouvertures).
- Pentes de toit importantes (50 à 55°) afin que la pluie et la rosée puissent s'évacuer au plus vite.
- Murs épais (60 à 80 cm) constitués de moellons de granit.
- Ouvertures étroites et verticales. Façades composées la plupart du temps par trois percements de petite taille, la porte, la fenêtre et la lucarne accédant au grenier.

- Proportion entre les pleins (murs) et les vides (porte, fenêtres) largement favorable aux pleins.
- Lucarne* souvent située à proximité de la porte ou de la fenêtre.
- Linteaux* des portes et des fenêtres en bois ou en granit.
- Les murs ne possèdent aucune modénature*.
- Murs badigeonnés à la chaux dissimulant les moellons des maçonneries.
- Charpente posée en retrait afin de donner la cambrure nécessaire au roseau en bas de pente.
- Les modules d'habitation sont rythmés par la position des souches de cheminées.



Chaumière à Kerhinet



Organisation des chaumières perpendiculairement à la voie.



Chaumière à Kerhinet



Détails des ouvertures



